







Abmessungen LxBxH:

Außen ca. 6.058 x 2.438 x 2.840mm
 Innen ca. 5.860 x 2.240 x 2.500mm

Rahmen:

Geschweißte Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen S235 JR, selbsttragend, mit acht Containerecken, korrosionsbeständig grundiert und mit Polyacrylat Deckanstrich versiegelt, zweifach stapelbar

Anschlagvorrichtung:

8 x Containerecke
 seitliche Staplertaschen, Abstand Mitte – Mitte 1.100mm

Bodenaufbau:

Belastbarkeit 250 kg/m² (auf Wunsch verstärkt)
 Unterboden verzinktes Profilblech 0,5 mm
 Dämmung Mineralwolle 80mm, k = 0,632 W/m², Brennbarkeitsklasse A1
 Dampfsperre Polyethylen Folie 0,2mm
 Fußbodenplatte Holzspanplatte 22mm, formaldehydfrei, alle Verbindungen verleimt
 Fußbodenbelag PVC-Belag, vollflächig verklebt, Nahtstellen verschweißt
 Fußbodenleisten gehärteter Kunststoff, Höhe 60mm

Wandaufbau:

Profilblech verzinktes Profilblech 0,55mm, Trapezwellentiefe 10mm, RAL-Farbe nach Wahl
 Dämmung Mineralwolle 60mm, k = 0,667 W/m², Brennbarkeitsklasse A1
 Dampfsperre Polyethylen Folie 0,2mm
 Innenverkleidung beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 10mm, abwaschbar, weiß, formaldehydfrei, Emissionsklasse E1, farblich passende Kunststoffkappen mit außenliegendem Kiemenblech und innenliegendem Kunststoffgitter als Insektenschutz
 Zwangsbelüftung

Dachaufbau:

Belastbarkeit 125 kg/m²
 Profilblech verzinktes Profilblech 0,75mm, Trapezwellentiefe 40mm
 Dämmung Mineralwolle 80mm, k = 0,522 W/m², Brennbarkeitsklasse A1
 Dampfsperre Polyethylen Folie 0,2mm
 Dachentwässerung Regenrinne, in Containerecken integrierte Fallrohre Ø 60mm
 Innenverkleidung beidseitig laminierte Holzspanplatte 10mm, abwaschbar, weiß, formaldehydfrei, Emissionsklasse E1, farblich passende Kunststoffkappen



Ausstattung:

Elektroinstallation nach DIN VDE 0100

2 St CEE Außenanschlüsse 380V / 32A, im Rahmen versenkt, mit verschließbarem Deckel

1 St Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten 2 St 16A, 1 St 10A

2 St Parabolspiegelrasterleuchte, entspiegelt, je 2x58W(Ilt. Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze)

2 St Doppelsteckdose 230V (beliebig erweiterbar, auf Wunsch mit Kindersicherung)

1 St Steckdose für Heizung 230V, extra abgesichert

1 St Lichtschalter

2 St elektrischer Heizkonvektor 1,5 kW, mit stufenlos verstellbarem Temperaturbereich und Thermostat

2 St Kunststofffenster 900 x 1.200 mm, einflügelig, isolierverglast, mit Dreh- und Kippbeschlag, inkl. Kunststoffrolllade

1 St Außentür 875 x 2.000 mm, verzinkt, isoliert, in Containerfarbe lackiert, inkl. Beschlag, Drückergarnitur, Profilzylinder mit drei Schlüsseln und Türanschlag

